

XT650

MINICARGADORA

50 HP
2.900 Kg

0.45 m³



INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
INFO@INDUSTRIALYCOMERCIAL.COM
ROSARIO - SANTA FE - ARGENTINA



TRAILERS
AUTOELEVADORES
MAQUINARIA VIAL
www.INDUSTRIALYCOMERCIAL.com

MINICARGADORA WECAN XT650

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo de motor	Xinchai C490BPG-4	
Diámetro por carrera	90x105	mm
Potencia nominal	50	hp
Velocidad de rotación	2650	rpm
Número de cilindros	4	
Máximo torque	156	Nm
Desplazamiento	2.54	L
Epa (Environment Protection Agency)	II	
Cadena	80	H
Máxima velocidad	11.2	km/h
Medida de ruedas	10-16.5	
Operación de carga	650	kg
Máximacarga	1300	kg
Elevación	Radial	
Fuerza de elevación de balde	1500	kg
Fuerza de elevación de brazo	1300	kg
Tiempo por ciclo completo	10.2	s
Capacidad de balde	0.45	m ³
Presión del sistema hidráulico	160	bar
Flujo nominal	64	L/min
Máximo caudal de flujo	-	
Capacidad del tanque de combustible	60	L
Peso de la máquina con balde	2900	kg
Altura máxima de trabajo sobre balde	3970	mm
Altura al perno del balde	2920	mm
Altura hasta el borde de la cabina	2090	mm
Largo total sin el balde	2650	mm
Largo total con el balde	3525	mm
Angulo de vuelco a máxima altura	44	°
Altura de vuelco	2100	mm
Alcance de vuelco	750	mm
Recorrido del balde apoyado en el suelo	31	°
Recorrido del balde a máxima altura	97	°
Distancia entre ejes	991	mm
Despeje del piso	210	mm
Angulo de salida	20	°
Mínimo radio de giro sin balde	1260	mm
Radio de giro frontal	2090	mm
Radio de giro trasero	1770	mm
Distancia de eje trasero a paragolpes	1050	mm
Ancho de pisada de centro de rueda a centro de rueda	1460	mm
Ancho	1680	mm
Ancho de balde	1710	mm



INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL

INFO@INDUSTRIALYCOMERCIAL.COM - WWW.INDUSTRIALYCOMERCIAL.COM

Teléfonos: (0341) 459-7044 / 466-8209 - Móvil: 0341 156 045783

Av. Batlle y Ordoñez 3537 / Rosario - Santa Fe - Argentina

